



SODIELEC Berger

www.sodielec-berger.fr

contact@sodielec-berger.fr

Détails techniques



Dénomination : Ampoule led E40 ou E27

Puissance : 27W,36W,45W,54W

1. Applications:

- Eclairage de parc
- Eclairage jardin
- Eclairage public
- Eclairage restaurant
- Eclairage centre commercial
- Eclairage salle de réception
- Eclairage supermarché
- Eclairage décoratif
- Eclairage usine
- Eclairage de tunnel



Utilisé dans les luminaires suivant



Luminaire mural



Projecteur industriel



Plafonnier



Luminaire de style



Projecteur



Projecteur parking



Eclairage public



Eclairage de parc

2. Caractéristiques techniques :

1. Les Ampoules de la série SB se composent de Led Epistar avec un rendement, un CRI élevé et une durée de vie des leds jusqu'à 50000 heures
2. 80% d'économie d'énergie par rapport à une ampoule à incandescence.
3. Utilisation d'un plastique de qualité pour une transmittance de la lumière élevée.
4. Protection de l'environnement. Pas d'interférence UV ou IR, pas d'émission de dioxyde de carbone.
5. Conduction et diffusion efficaces de la chaleur. Avec la conception unique thermique, de haute qualité, matériaux à haute température de refroidissement en alliage d'aluminium.

6. Haut indice de rendu des couleurs (CRI), montrent l'objet de manière plus clair et visible.
7. Réponse rapide, pas de flash de fréquence, pas d'éblouissement, la puissance maximum est atteinte immédiatement.
8. Le driver contrôle la puissance et évite les pics d'intensités.
9. Aucun bruit de vibrations grâce au driver électronique.
10. L'éclairage led met en valeur le mobiliés urbain, les halles d'entrée etc.

3. Photos :



27W



36W



45W



54W



4. Dimension:



Références	Puissance	Longueur	Diamètre
SB-BL-27W-C-3	27W	197mm	93mm
SB-BL-36W-C-3	36W	223mm	93mm
SB-BL-45W-C-3	45W	248mm	93mm
SB-BL-54W-C-3	54W	276mm	93mm

5. Specification:

Références	SB-BL-27W-C-3	SB-BL-36W-C-3	SB-BL-45W-C-3	SB-BL-54W-C-3
Puissance	27W	36W	45W	54W
Tension alim.	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V
Fréquence	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Base	E40 or E27	E40 or E27	E40 or E27	E40 or E27
Dimension	D93mm*197mm	D93mm*223mm	D93mm*248mm	D93mm*276mm
Power Factor	0.95	0.95	0.95	0.95
LED Brand	Epistar	Epistar	Epistar	Epistar
LED QTY	81pcs 5630SMD	108pcs 5630SMD	135pcs 5630SMD	162pcs 5630SMD
Lamp Material	Aluminum Body +PC Cover	Aluminum Body +PC Cover	Aluminum Body +PC Cover	Aluminum Body +PC Cover
Cover	Clair / laiteux	Clair / laiteux	Clear / laiteux	Clear / laiteux
Color Rendering Index	>80Ra	>80Ra	>80Ra	>80Ra
LED Flux lumineux	2200-2500lm	2900-3300lm	3600-4100lm	4400-4900lm
Angle d'éclair.	360°	360°	360°	360°
Température de couleur	WW 2800-3300K	WW 2800-3300K	WW 2800-3300K	WW 2800-3300K
	NW 4000-4500K	NW 4000-4500K	NW 4000-4500K	NW 4000-4500K
	CW 6000-6500K	CW 6000-6500K	CW 6000-6500K	CW 6000-6500K
Température de fonctionnement	20°C - +50°C	20°C - +50°C	20°C - +50°C	20°C - +50°C
Durée de vie led	50,000hours	50,000hours	50,000hours	50,000hours
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Certificats	CE & RoHS	CE & RoHS	CE & RoHS	CE & RoHS